

Комплектация пассивного дома

Пассивный дом в базовой комплектации представляет собой энергоэффективную конструкцию, в которой каждый элемент работает на обеспечение оптимального внутреннего климата и сохранение тепла



- Фундамент Пассивного дома – «Тепловой колокол», утепление: ленточный фундамент + утепленная плита, бетон м-350 W10.
- Стены – автоклавный газобетон 250 мм, утеплитель Knauf, облицовочный керамический кирпич 85 мм, облицовка цоколя – искусственный камень.
- Перекрытие – сборный железобетон (пустотные плиты 220 мм).
- Кровля – стропильная конструкция с утеплением и пароизоляцией. Черепица – цементно-песчаная. Окраска свесов кровли в белый цвет (Tikkurila).
- Система вентиляции с рекуперацией тепла.
- Каминная подготовка (каминная труба из нержавеющей стали Ø 200 мм).
- Локальная канализация «Uropog» (Финляндия) 2м³ с вводом системы в дом.
- Деревянная строительная лестница.
- Бетонное крыльцо (ступени к входной двери).
- Временная строительная дверь.
- Забор вокруг участка с калиткой и воротами (сетчатые панели ограждения из оцинкованной стали с полимерным покрытием h=1500).
- Водосточная система с водоотведением в дренажную систему поселка.
- Горизонтальное утепление фундамента.